

Bearbeitungszentrum Proficenter 550, NEU

!!! mit Untergestell !!!

Mit dem kompakten Bearbeitungszentrum Proficenter kann man nicht nur drehen, auch Bohr-, Fräs- und (optional) Schleifarbeiten können mit dieser Maschine auf kleinstem Raum durchgeführt werden. Dank der umfangreichen Möglichkeiten die ideale Maschine für Lehrwerkstätten, Feinmechaniker und anspruchsvolle Modellbauer.

Sehr handliche Maschine mit Leitspindel zum Gewindeschneiden, Frässpindel mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb, Solides Maschinenbett mit induktiv gehärteter und geschliffener Bettführung, Hohe Rundlaufgenauigkeit auf Grund Präzisionskegelrollenlager, Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden, Bedienungsfreundliche Anordnung der Schaltelemente, Optimales Preis-Leistungsverhältnis, Führung über Keilleisten spielfrei nachstellbar, Fräskopf schwenkbar von -25° bis +45°, Frässpindel mit präziser Feinzustellung



€ 1.332,00

exkl. MWSt.

20% unter dem Listenpreis!

Technische Daten

Drehmaschine

Spitzenweite:	550 mm
Spitzenhöhe:	125 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:	250 mm
Spindelbohrung:	20 mm
Drehzahlbereich:	(6) 125 – 2.000 U/min
Bereich Längsvorsch.: (2)	0,1 – 0,2 mm/U
Metrische Gewinde:	(12) 0,4 – 3,0 mm
Zollgewinde:	(8) 10 – 44 Gg/1"
Pinolenaufnahme:	MK2
Motorleistung:	0,60kW / 400 V

Fräsaufsatz

Bohrleistung in Guss:	13 mm
Schaftfräser:	max. 30 mm
Ausladung:	165 mm
Spindeldrehzahl stufenlos:	0 – 2.500 U/min
Spindelaufnahme:	MK3
Fräskopf schwenkbar:	-25° bis +45°
Höhenverstellung Fräskopf:	140 mm
Motorleistung:	0,35 kW / 230 V
Gewicht Maschine:	ca. 160 kg
Gewicht Unterschrank:	ca. 30 kg

Lieferumfang:

3-Backenfutter 125 mm, Futterflansch 125 mm, Bohrfutter 1 – 13 mm / B16, Bohrfutterdorn MK3 / B16, Feste Körnerspitzen, Wechselräder, Mehrfachstahlhalter, Planschlitten mit Obersupport, Frästisch, Futterschutz, Spänerückwand, Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

4-Backenfutter 125 mm
 Planscheibe 125 mm
 Aufspannscheibe 220 mm
 Futterflansch 125 mm
 Mitlaufende Körnerspitze MK2
 Kühlmittleinrichtung (zur Selbstmontage)
 Schnellwechselstahlhalter
 Schnellspannbohrfutter 3 -16 mm / B16
 Drehmeisselsatz 5-tlg. 12 mm
 Bohrfutterdorn MK2 / B16
 Mitlaufende Lünette
 Feststehende Lünette
 Schleifsupport
 Fräspannfutter MK3, 4 – 16 mm, 7-tlg.
 Schraubstock 100 mm