



## Kürz- und Längenschleifmaschine



**LY 300**

- Für Auswerfer, Schneidstempel und stabförmige Teile
- Spannen, trennen und planschleifen mit einem Griff
- Topfschleifscheibe mit Feinjustierung
- kein Einstellen der Topfscheibe nach Abrichten nötig
- Schnellpositioniermaßstab mit Mikrometerschraube
- Automatische Riemenspannung
- Schnell wechselbare Trennscheibe
- Hohe Präzision bei langer Lebensdauer

### Spannen, trennen und planschleifen mit einem Griff

Die Maschine hat zwei parallel arbeitende Schleifspindeln, eine zum Abtrennen und eine zum stirnseitigen Schlichten auf Fertigmaß.

Am Schnellpositioniermaßstab wird mikrometergenau die gewünschte Länge eingestellt.  
Bedienhebel nach rechts - Prismenspanner wird geöffnet - Werkstück einlegen - Bedienhebel nach links - Prismenspanner schließt - zum Trennen Hebel nach oben - zum Schlichten Hebel nach unten - Hebel in Mittelstellung nach rechts und fertiges Werkstück entnehmen.  
Die Schleifscheibe kann jederzeit unter Beibehaltung des eingestellten Maßes nachgestellt und abgerichtet werden.

**LY300 jetzt nur € 2.400,00**

### technische Daten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Längentoleranz       | ±0,01 mm           |
| Winkeligkeit         | ±0,01 mm           |
| Durchmesserbereich   | 1 bis 25 mm        |
| Max. Länge TYP LY300 | 300 mm             |
| Max. Länge TYP LY500 | 500 mm             |
| Max. Länge TYP LY600 | 600 mm             |
| Abmessungen          | 430 x 360 x 500 mm |
| Gewicht              | 87 kg              |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Maschine komplett</b> | <b>LY300 € 2.680,00</b> |
|                          | <b>LY500 € 2.800,00</b> |
|                          | <b>LY600 € 2.890,00</b> |

### Zubehör

|              |           |   |              |
|--------------|-----------|---|--------------|
| Trennscheibe | pro Stück | € | <b>7,00</b>  |
| Topfscheibe  | pro Stück | € | <b>18,00</b> |

Schnellpositioniermaßstab mit Mikrometerschraube



Topfscheibe mit Feinjustierung



schnell wechselbare Trennscheibe



Hochstabile Lagerung der Schwenkeinheit



Automatische Riemenspannung



integrierter Abrichtdiamant

Schnellspannvorrichtung mit Einhebelbedienung für Durchmesser von 1-25 mm