



LY 300



Kürz- und Längenschleifmaschine

- Für Auswerfer, Schneidstempel und stabförmige Teile
- Spannen, trennen und planschleifen mit einem Griff
- Topfschleifscheibe mit Feinjustierung
- kein Einstellen der Topfscheibe nach Abrichten nötig
- Schnellpositioniermaßstab mit Mikrometerschraube
- Automatische Riemenspannung
- Schnell wechselbare Trennscheibe
- Hohe Präzision bei langer Lebensdauer

Spannen, trennen und planschleifen mit einem Griff

Die Maschine hat zwei parallel arbeitende Schleifspindeln, eine zum Abtrennen und eine zum stirnseitigen Schlichten auf Fertigmaß.

Am Schnellpositioniermaßstab wird mikrometergenau die gewünschte Länge eingestellt.

Bedienhebel nach rechts - Prismenspanner wird geöffnet - Werkstück einlegen - Bedienhebel nach links - Prismenspanner schließt - zum Trennen Hebel nach oben - zum Schlichten Hebel nach unten - Hebel in Mittelstellung nach rechts und fertiges Werkstück entnehmen.

Die Schleifscheibe kann jederzeit unter Beibehaltung des eingestellten Maßes nachgestellt und abgerichtet werden.

technische Daten

Längentoleranz	±0,01 mm
Winkeligkeit	±0,01 mm
Durchmesserbereich	1 bis 25 mm
Max. Länge TYP LY300	300 mm
Max. Länge TYP LY500	500 mm
Max. Länge TYP LY600	600 mm
Abmessungen	430 x 360 x 500 mm
Gewicht	87 kg

Maschine komplett	LY300	€ 2.680,00
	LY500	€ 2.800,00
	LY600	€ 2.890,00

Zubehör

Trennscheibe	pro Stück	€ 7,00
Topfscheibe	pro Stück	€ 18,00

Schnellpositioniermaßstab mit Mikrometerschraube




Topfscheibe mit Feinjustierung



schnell wechselbare Trennscheibe



Hochstabile Lagerung der Schwenkeinheit



Automatische Riemenspannung



integrierter Abrichtdiamant

Schnellspannvorrichtung mit Einhebelbedienung für Durchmesser von 1-25 mm