



LY300 - Spannhand

Spannhand

passend zu allen LY- Kürz- und Längenschleifmaschinen

- eine ideale Ergänzung für das Bearbeiten kleiner Teile
- sicheres und schnelles Spannen durch Federgriff
- Spannhand formschlüssig mit Prismenspanner der Maschine
- Mikrometergenaue Einstellung mittels Schnellpositioniermaßstab
- zylindrische Teile bis $\varnothing 10$ mm Auswerfer mit zylindrischem Kopf bis max. Größe 6
Länge min. 12,5 bis max. 60 mm

Trennen und Planschleifen von kurzen Werkstücken

Die Spannhand ist die ideale Ergänzung zu jeder Längenschleifmaschine. Sie spannt sowohl zylindrische Kleinteile als auch Auswerfer in der Länge von 12,5 bis 60 mm schnell und zuverlässig mit einem Handgriff.

Das Einlegen der Spannhand in den Prismenspanner erfolgt wie sonst beim Materialspannen: Prismenspanner öffnen, Spannhand einlegen, Prismenspanner schließen - der volle Komfort der Maschine bleibt erhalten.

Die Justieren der Spannhand erfolgt über Schnellpositioniermaßstab und Mikrometer. Der exakt auf 120 mm Länge geschliffene Tiefenanschlag der Spannhand wird mit der Mikrometerschraube auf Position gebracht und mit der seitlichen Fixierschraube gespannt. Die Länge des Werkstückes resultiert aus der Differenz aus eingestelltem Maß und Tiefenanschlaglänge.



LY300 Kurz- und Längenschleifmaschine



Einstellen der Spannhand



Spannhand Ansicht vorne

Das Ausspannen gestaltet sich ebenso einfach: Die Spannhand wird aus dem Prismenspanner entnommen, durch das Betätigen des Hebels wird das Werkstück gelöst und es fällt heraus.

LY300 - Spannhand € 190,00