

- *kombiniert Drehen, Bohren, Fräsen und Ablängen*
- *beidseitiges Bohren, sowohl mittig als auch exzentrisch (Option)*
- *seitliches Fräsen auf Haupt- und Gegenspindel*
- *Flachbettstruktur*
- *Spindelteilung 4/1000°*



WANG TZYY MACHINE FACTORY CO., LTD.

**CNC-Langdreher**

**Little Genius  
SL-1693**

**technische Daten**

**Steuerung**

Typ DIN / ISO SYNTEC S900T

**Hauptspindel**

max. Werkstückdurchmesser 16 mm  
 max. Bearbeitungslänge 155 mm  
 Bohren max. Ø8 mm  
 Gewindebohren max. M8  
 Spindelteilung 4/1000°  
 Spindeldrehzahl max. 8000 U/min  
 Spindelmotor 3,5 kW

**Gegenspindel**

Gegenspindeldrehzahl max. 6000 U/min  
 max. Bearbeitungslänge 80 mm  
 Bohren max. Ø5 mm  
 Gewindebohren max. M4  
 Spindelteilung 4/1000°  
 Spindelmotor 1 kW

**Achsen**

Eilgänge 18 m/min

**Werkzeuge**

Werkzeughalter Außendrehen 5 Stück  
 Werkzeugabmessung 10 x 10 mm  
 Frässpindeln seitlich 4 Stück  
 Werkzeugaufnahme max. Ø10 mm  
 Drehzahl max. 6000 U/min  
 Werkzeugplätze Frontseitenbearbeitung 4 Stück  
 Werkzeugplätze Rückseitenbearbeitung 4 Stück  
 Frässpindeln Front- & Rückseite (optional) je 2 Stück  
 Antriebsleistung d. Werkzeuge 0,75 kW

**Allgemeines**

Kühlmittelpumpe 0,8 kW  
 Kühlmittel Füllmenge 160 L  
 Maschinenmaß (L x B x H) 2142 x 1190 x 2093 mm  
 Gewicht 1650 kg  
 elektrischer Anschlusswert 8,5 kW

**Standardausführung**

Ausblaseinheit für Gegenspindel	Abstechstahl-Bruchkontrolle	Teileauswurfkontrolle
Kühlmitteltank ausfahrbar	Werkstück-Förderband	Werkzeugbox
Spindel- & Gegenspindelteilung 4/1000°	Pneumatikeinheit	Beleuchtung
automatische Zentralschmierung	Alarmleuchte (grün, gelb, rot)	Handrad

**optional**

Entladeeinheit lange Teile	automatischer Stangenlader
Frässpindeln für Front- und Rückseitenbearbeitung	Späneförderer

alle Preise gelten ab Firmensitz exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

\* AMA Handels GmbH \* Hauffgasse 22 \* A-1110 Wien \* Tel.: +43 (0)1 606 71 00 \* Fax: +43 (0)1 606 71 10 \* [office@ama-maschinen.at](mailto:office@ama-maschinen.at) \*